

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kobylanka na „Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie”

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu o parametrach lepszych od wymagań minimalnych.

lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO wymagania minimalne	UWAGI Zamawiającego	PROPOZYCJE Wykonawcy
1.	SILNIK		
1.1	Wysokoprężny z turbodoładowaniem spełniający normy EURO 4 lub wyższej	minimum poj. 2500 cm ³	
1.2	Moc silnika	min 150 KM bez tuningu min 350 Nm	
2.	PRZENOSZENIE NAPEDU		
2.1	Napęd terenowy na wszystkie koła 4x4 dopuszcza się rozłączanie napędu jednej osi.		
2.2	Skrzynia biegów – manualna		
2.3	Przełączenie trybu jazdy szosowa / terenowa		
3.	UKŁAD HAMULCOWY		
3.1	Układ ABS		
3.2	Elektroniczny układ podziału siły hamowania		
4.	UKŁAD KIEROWNICZY		
4.1	Układ ze wspomaganiem		
4.2	Kolumna kierownicy o regulowanej wysokości		
5.	NADWOZIE		
5.1	Nadwozie typ PICK-UP	Kabina podwójna	
5.1	Samochód fabrycznie nowy	Rok produkcji minimum 2011 lub 2012	
5.2	Czterodrzwiowy. Przystosowany fabrycznie do przewozu 5 osób		
5.3	Kolor nadwozia i zabudowy skrzyni ładunkowej – czerwony metalizowany		

Załącznik nr 1A do SIWZ

lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO wymagania minimalne	UWAGI Zamawiającego	PROPOZYCJE Wykonawcy
5.5	Nadwozie przeszklone również w części pasażerskiej		
5.7	Dopuszczalna ładowność	Min. 1000 kg	
5.8	Dopuszczalna masa całkowita	Max. 3500 kg	
5.9	Rozstaw osi	Min. 3000 mm	
5.10	Średnica zawracania	Max. 13 m	
5.11	Długość skrzyni ładunkowej	Min. 1400 mm	
5.12	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa		
5.13	Koła - opony kół wielosezonowe, dostosowane do poruszania się w każdych warunkach pogodowych występujących na terenie RP . Dodatkowo komplet felg do opon zimowych + komplet opon zimowych.	Min. 17 ”	
5.14	Właściwości terenowe: Prześwit co najmniej 200 mm, Kąt natarcia co najmniej 30 °, Kąt zejścia c najmniej 20 °, Kąt rampowy co najmniej 28° Kąt przechyłu bocznego co najmniej 40 °, Głębokość brodenia co najmniej 700 mm		
5.15	Przestrzeń ładunkowa wyposażona w: zaczepy wewnętrzne do mocowania ładunku. Tylna burta otwierana do poziomu podłogi skrzyni ładunkowej. Zabudowa typu HardTop przeszklony (tył), relingi dachowe na zabudowie		
5.16	Samochód wyposażony minimum w: Klimatyzację manualną, Poduszki czołowe kierowcy, pasażera i boczne Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, Immobiliser, Elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich i tylnych, Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, Przyciemniane szyby dopuszczone przepisami do ruchu drogowego Przednie lampy przeciwmgielne Boczne stopnie rurowe	bez hamulca min. 700 kg, z hamulcem min. 3 000 kg	
5.17	Hak holowniczy umożliwiający holowanie przyczepy :	bez hamulca min. 700 kg, z hamulcem min. 3 000 kg	

Załącznik nr 1A do SIWZ

lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO wymagania minimalne	UWAGI Zamawiającego	PROPOZYCJE Wykonawcy
5.18	Gwarancja na samochód min 24 miesiące bez limitu kilometrów	która obejmuje również lakier	
6.	OZNAKOWANIE		
6.1	WYKONAWCA zobowiązuje się oznakować samochód). Pasy wyróżniające o szerokości od 8 cm do 15 cm powinny być umieszczone wokół pojazdu poniżej dolnej krawędzi okien (zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia).	W cenę zakupu należy uwzględnić stawkę podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z pozycją 129 p.1 Załącznika nr 3 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DZ. U nr 54 poz 535 z 2004r.	
6.2	Cyfry oznaczenia numeru operacyjnego zamawiający poda przy podpisywaniu umowy. Wielkości liter, pasów wyróżniających oraz ich kolorystykę należy dostosować do warunków określonych w zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dn. 10 kwietnia 2008 r. w spr. Gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Załącznik nr 1 do w/w zarządzenia).		
6.3	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze wg poniższych parametrów: urządzenie akustyczne – min. 3 modulowane tony, głośnik o mocy min, 100 Wat, umożliwiające podawanie komunikatów słownych, (głośnik zamontowany w belce sygnałowej lub w komorze silnika pojazdu), w kabinie zamontowane urządzenie generujące do belki sygnałowej, sterowany manipulator z mikrofonem na elastycznym przewodzie, dwie lampy stroboskopy LED zamontowane w przedniej części pojazdu (atrapa, zderzak), belka sygnalizacyjna ledowa z podświetlonym napisem „STRAŻ”, zamontowana na dachu pojazdu. Zamontowany radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w		

Załącznik nr 1A do SIWZ

lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO wymagania minimalne	UWAGI Zamawiającego	PROPOZYCJE Wykonawcy
	sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu. Miejsce montażu radiotelefonu należy uzgodnić z Zamawiającym.		
6.4	<p>Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).</p> <p>Samochód musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym i posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108 poz.908. z późn. zm.). – wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy należy dołączyć do oferty.</p> <p>Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.</p> <p>Dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu, w tym zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian dokonanych w pojeździe,</p> <p>Z potwierdzeniem nowych danych technicznych pojazdu po dokonaniu zmian: rodzaj pojazdu: „samochód specjalny”</p> <p>Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.</p>		
6.5	W przypadku maksymalnej masy rzeczywistej powyżej 3 000 kg wymagane jest dostarczenie świadectwa dopuszczenia CNBOP tj. świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.1002 ze zm.) – najpóźniej w dniu odbioru faktycznego		
7.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
7.1	<p>Wyciągarka wbudowana w zderzak o sile uciągu min. 3000kg</p> <p>Zabudowa skrzyni ładunkowej hartopem z tworzywa. Hard top w kolorze nadwozia</p>		

Załącznik nr 1A do SIWZ

lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO wymagania minimalne	UWAGI Zamawiającego	PROPOZYCJE Wykonawcy
	Zestaw do ograniczenia skażeń. Mocowanie do gaśnic szt. 2 (proszkowe 6 kg) gaśnice dostarcza zamawiający. Szuflada wysuwana o wymiarach 1100 x 1400 mm.		

Uwaga:

1. Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy” wpisując słowo „spełnia” w przypadku oferowania parametrów takich jakie żąda Zamawiający, podać parametry liczbowe w przypadku oferowania rozwiązań korzystniejszych niż wymagane przez Zamawiającego.
2. Do powyższego załącznika dołączyć należy folder dotyczący proponowanego samochodu lub zdjęcia, lub rysunki – potwierdzający parametry.

.....

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy/